

NOVARES L 100 W

产品编号: 145802

产品描述

水分散性特殊低粘度树脂

包装规格

200L/桶或者1000kg IBC包装:

应用

水性涂料和清漆
密封系统
防腐保护
水性胶粘剂和密封剂
地板胶, 密封剂
水性胶粘剂

产品规格	测试方法	参考值
颜色 (Gardner) (未稀释的)	ISO 4630	max. 4

典型数据*	测试方法	参考值
粘度 (25°C)	DIN 53 019	50 – 150 mPa*s
比重 (20°C)	DIN 51 757	1.00 – 1.06 g/ml

*) 该指标仅供参考, 不作质量标准

*) 本产品可以加入胺组分或者环氧组分中, 建议添加量: 5%-15% (基于反应物固体份)

产品的技术信息, 数据, 标明的相关功能和应用都是从以往的经验中得来。尽管这些信息被认为是准确的, 但这不表示吕特格公司对此作出保证, 没有任何推荐或建议可以作为产品的契约型的质量保证。由于单个的应用环境影响因素超出吕特格公司的控制, 因此吕特格公司否认所有上述产品与使用相关的责任和不承担任何因使用供应产品所引起的损失。

RUETGERS NOVARES GMBH

Varziner Straße 49, 47138
Duisburg

E-Mail: resins@ruegters-group.com
www.novares.de

Tel: +49 203 4296 02
Fax: +49 203 4225 51