

NOVARES CA 100

应用领域	应用实例
胶粘剂和密封剂	水性胶粘剂
	溶剂型胶粘剂
橡胶工业	抗热老化保护剂
涂料工业	涂料，罩光漆
	地坪涂料，造型树脂
	密封材料

产品描述

改性古玛隆茛树脂；
含苯酚 C9/C10 不饱和芳香烃共聚物。

产品规格			
软化点（环球法）	ASTM D 3461	°C	95 - 105
颜色(Gardner)(50%甲苯溶液)	ISO 4630		6 - 10

典型数据			
比重（20°C）	DIN 52 004	g/ml	1.11-1.15
灰分	DIN 52 005	%	Max. 0.1
闪点（Cleveland）敞口杯	ISO 2592	°C	> 200
OH 含量	Ruetgers 测试方法	%	2.2-2.7

包装

25kg 装，纸袋；
热的液体或者溶解与溶剂中用罐车运输；

注意：特别是当外界温度过高的时候，建议保持储存条件，按照“先进 - 先出”的规则来使用。
根据储存条件，本产品有可能会在纸袋中结块（重新恢复到固态）。因为这些变量不再吕特格公司的控制之内，因此我们不做任何暗示的或者明确的保证，这必须要由生产厂来决定。

产品的技术信息，数据，标明的相关功能和应用都是从以往的经验中得来。尽管这些信息被认为是准确的，但这不表示吕特格公司对此作出保证，没有任何推荐或建议可以作为产品的契约型的质量保证。由于单个的应用环境影响因素超出吕特格公司的控制，因此吕特格公司否认所有上述产品与使用相关的责任和不承担任何因使用供应产品所引起的损失。